

DLF_e serija fiber laserskih štampača

Tehnički list – modeli DLF200e i DLF300e

Parametar	DLF200e	DLF300e
Tip lasera	Podesivi impulsni fiber laser, $\lambda = 1064 \text{ nm}$, MTBF 100.000 sati	
Snaga lasera	20 W	30 W
Brzina skeniranja	$\leq 8.000 \text{ mm/s}$	
Brzina proizvodnje	120 m/min	200 m/min
Linije	Neograničeno u okviru polja markiranja	
Visina karaktera	0,10 mm – neograničeno u okviru polja markiranja	
Fontovi	Jednolinijski / dvolinijski, matrični (dot-matrix)	
Barkodovi	Code 39, Code 25, EAN-13, Code 128 itd.	
2D kodovi	PDF417, QR Code, Data Matrix	
Grafika	DXF/PLT vektorski uvoz/izvoz	
Promenljivi podaci	Serijski broj, tekst, datum, vreme, brojač, šifra smene	
Polje markiranja	110×110, 150×150, 175×175 mm	
Žižna daljina	163 mm, 210 mm, 254 mm	
Korisnički interfejs	10,1" ekran u boji osetljiv na dodir, QWERTY ili AZERTY virtuelna tastatura, brzi ikonični čarobnjak, online pomoć, više jezika, podrška za Ethernet daljinsko upravljanje sa PC-a i umrežavanje	
Materijal kućišta	Nerđajući čelik, eloksirani aluminijum	
Senzor	NPN / PNP / 24 V senzor	
Detekcija brzine	Enkoder ili sinhronizacioni signal	
Ulazni signal	Dvokanalni ulaz, prilagodljiv	
Izlazni signal	Trokanalni izlaz, prilagodljiv	
Komunikacija	SD kartica / USB 2.0 / komunikacioni interfejs	
Napajanje	100 – 220 V AC, 50 – 60 Hz, 300 W	
Hlađenje	Vazdušno hlađenje	
Radni uslovi	0 – 40 °C, vlažnost 10% – 90% RH, bez kondenzacije	
Klasa zaštite	IP54	
Opcije	Softver za mrežno i daljinsko upravljanje (TCP/IP), USB komplet za rezervno čuvanje podataka, komplet za podršku, odsisivač isparenja	