

DLU520 UV laserski štampač

Tehnički list – model DLU520

Parametar	DLU520
Primena	Fleksibilna ambalaža, HDPE, LDPE, PP, metal itd.
Način skeniranja	Istovremeno po X i Y osi
Tip lasera	UV laser
Talasna dužina	355 nm
Izlazna snaga	5 W
Polje markiranja	70×70 mm, 110×110 mm
Žižna daljina	135 mm, 218 mm
Broj karaktera u sekundi	700*
Brzina štampe	150 m/min*
Korisnički interfejs	10,1" ekran u boji osetljiv na dodir, QWERTY ili AZERTY virtuelna tastatura, brzi ikonični čarobnjak, online pomoć, više jezika, podrška za Ethernet daljinsko upravljanje sa PC-a i umrežavanje
Fontovi	Jednolinijski / dvolinijski, matrični (dot-matrix)
Barkodovi	Code 39, Code 25, EAN-13, Code 128 itd.
2D kodovi	PDF417, QR Code, Data Matrix
Grafika	DXF/PLT vektorski uvoz/izvoz
Promenljivi podaci	Serijski broj, tekst, datum, vreme, brojač, šifra smene
Uslovi markiranja	Statičko markiranje; više proizvoda može se markirati istovremeno
Veličina karaktera	0,1 mm – maksimalno polje markiranja
Ulaz / izlaz	Dvokanalni ulaz / trokanalni izlaz, mogućnost prilagođavanja
Povezivanje	SD kartica / USB 2.0 / komunikacioni interfejs
Pravac montaže lasera	Neograničen
Hlađenje	Vodeno hlađenje
Napajanje	100 – 240 V, 10 A, 47/63 Hz
Potrošnja energije	600 W
Temperatura skladištenja	-10 °C – 45 °C (bez zamrzavanja)
Radna temperatura	5 °C – 45 °C
Vlažnost	10% – 90% (bez kondenzacije)
Klasa zaštite	IP54
Zagađenje	Ne proizvode se hemikalije
Težina	Laserska glava 10,0 kg; korisnički interfejs 1,7 kg
Dimenzije (mm)	Laserska glava: 274×258×125; korisnički interfejs: 305×207×56; hladnjak (chiller): 345×249×560

* Broj karaktera u sekundi i brzina linije zavise od materijala i sadržaja štampe.